

sacchi e film

Guida alle applicazioni

	Utilizzo	Caratteristiche essenziali	Prodotto
Utilizzo generale	Carni rosse fresche Carni lavorate Prodotti ittici surgelati Formaggi che non rilasciano CO ₂	Elevata barriera Termoretrazione standard Resistenza alla perforazione standard Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente Eccellenti caratteristiche visive	HB-L
Utilizzo generale Elevata termoretrazione	Carni rosse fresche Carni lavorate Prodotti ittici surgelati Formaggi che non rilasciano CO ₂	Elevata barriera Elevata termoretrazione Moderata resistenza alla perforazione Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente Eccellenti caratteristiche visive	HB-LX
Utilizzo generale Ottima resistenza alla perforazione	Prodotti di consistenza dura e pesante Carni rosse fresche Carni lavorate Prodotti ittici surgelati	Elevata barriera Termoretrazione standard Ottima resistenza alla perforazione Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente Eccellenti caratteristiche visive	HB-M
Utilizzo in presenza di forti sollecitazioni	Prodotti di consistenza dura e pesante Carni rosse fresche con osso Carni lavorate con osso	Elevata barriera Moderata termoretrazione Elevata resistenza alla perforazione Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente Eccellenti caratteristiche visive	HB-H
Utilizzo in presenza di sollecitazioni molto forti Eccellente resistenza alla perforazione	Prodotti di consistenza estremamente dura e pesante Carni rosse fresche con osso Carni lavorate con osso	Elevata barriera Moderata termoretrazione Eccellente resistenza alla perforazione Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente Eccellenti caratteristiche visive	HB-X
Pastorizzazione/ Cottura	Pastorizzazione Pastorizzazione di superficie	Elevata barriera Termoretrazione standard Ottima resistenza alla perforazione Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente Resistenza alla temperatura: fino a 30 minuti a 91 °C	HB-M PT
Prodotti ittici, carni avicole	Carni rosse fresche, carni avicole, prodotti ittici	Barriera ai gas selettiva e ottima barriera al vapore acquoso Eccellente termoretrazione Moderata resistenza alla perforazione Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente Eccellenti caratteristiche visive	CB-LX
Prodotti caseari semi-stagionati	Formaggi a media o alta emissione di gas	Barriera all'ossigeno selettiva e permeabilità alla CO ₂ Ottima termoretrazione Resistenza alla perforazione standard Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente Eccellenti caratteristiche visive	SB-L
Prodotti caseari semi-stagionati Eccellente termoretrazione	Formaggi a media o alta emissione di gas	Barriera all'ossigeno selettiva e permeabilità alla CO ₂ Eccellente termoretrazione Moderata resistenza alla perforazione Saldatura per sovrapposizione estremamente resistente Disponibili trasparenti e colorati	SB-LX